



[VAI AL PRODOTTO](#)

## Caratteristiche tecniche

- Ha 7 punti di erogazione, ma può erogare fino a 3+3 acque più 5 bevande Post Mix o Pre Mix, lisce o gassate, per un totale di 1 l. erogazione
- Ogni punto di erogazione può essere manuale oppure dosato e programmato per 1. 2 o 4 diverse dosi (es. piccola, media, grande, extra large)
- Può ospitare fino a 7 pompe peristaltiche
- Disponibile con rubinetti o valvole di ogni tipo (ODL, Lancer, Cornelius, Dole, Flomatic, con attivazione manuale a tasto, manuale a leva oppure dosati)
- Velocità pompe peristaltiche regolabile, permette una corretta miscelazione e l'utilizzo di sciroppi di varia concentrazione. Nella variante dosata, la regolazione viene effettuata direttamente dai tasti di selezione ed è disponibile anche in una versione più evoluta che assicura stabilità del Brix in due modalità: con stabilizzazione e controllo del numero dei giri oppure proporzionale con stabilizzazione e controllo del numero dei giri in funzione della portata
- Tastiera disponibile in varie combinazioni e grafica personalizzabile
- Vaschetta raccogli gocce sollevata a svuotamento totale, ospita tutti i tipi di bicchieri e caraffe

### Le configurazioni standard che proponiamo sono:

- 5 Post Mix naturali o gassati manuali a leva e 3+3 acque manuali a tasto (naturale/frizzante refrigerata e naturale ambiente)
- 4 Post Mix naturali o gassati e 3 acque singole, manuali a leva

A richiesta, possono essere realizzate versioni speciali anche con dosatura di tipo volumetrico.

## Dati tecnici

Dati	UM	NCL7
Potenza compressore	HP	1/4
Volume vasca refrigerante	Litri	35
Banco di ghiaccio	Kg	12
Temperatura erogazione	°C	2-13
Pompa carbonazione	Litri/ora	300
Carbonatore	Litri	1,3
Punti erogazione	No.	fino a 7
Dosi erogazione	No.	1, 2 o 4 o manuale
Pompe peristaltiche	No.	fino a 7
Alimentazione elettrica	V	230
Assorbimento	Kw	0,9
Dimensioni larghezza	mm	630
Dimensione profondità	mm	530
Dimensioni altezza	mm	650